

Инструкция по применению ArmActiv аграрный (Agro).

Триботехнический состав **ArmActiv аграрный (Agro)**, на основе углеродных наночастиц С 6000, работающий по принципу углеродного наноармирования (TCN), состав добавляется непосредственно в масляную систему любых агрегатов - трансмиссий (КПП, редукторов, мостов, подшипников), любых двигателей внутреннего сгорания, гидрооборудования через технологические отверстия сельскохозяйственной техники, грузовых автомобилей, автобусов, спецтехники, карьерной и строительной техники, для защиты от износа, снижения трения и температуры, оптимизации процессов работы.

Объем заливки:

Агрегат	Объем агрегата	Объем заливки, мл.
ДВС	на каждые 1000 см ³ объема двигателя	50
КПП	на 1 л. масла	35
Редукторы, мосты и т.п.	до 2 л. масла	75
Редукторы, мосты и т.п.	более 2 л. масла до 5 л.	35 на 1 л. масла
Редукторы, мосты и т.п.	более 5 л. масла, на каждый 1 л. масла	25 на 1 л. масла
Гидрооборудование	на каждый 1 л. масла	10
Превышение допустимого объема заливки в двигатель, не опасно для узлов, механизмов и агрегатов.		

Способ применения:

1. Добавлять состав **ArmActiv аграрный (Agro)** в прогретые до рабочей температуры узлы и агрегаты.
2. Интенсивно встряхнуть банку с **ArmActiv аграрный (Agro)**.
3. Открыть крышку банки с составом и вылить содержимое в технологические отверстия узлов и агрегатов.
4. Проехать не менее 15 км либо в течение 30 минут эксплуатировать узлы и агрегаты соответствующей техники под нагрузкой.

Однократное применение состава рассчитано на 100 000 км. или 4 000 моточасов.

Примечание:

- Совместим с любыми типами моторных масел и технических жидкостей за исключением антифризов и тормозных жидкостей.
- Для техники с пробегом более 100 000 км. или с наработкой более 4 000 моточасов рекомендуется повторить обработку через 1 плановую замену масла или соответствующих регламенту замены технических жидкостей.
- Видимый осадок не является абразивом, а лишь особенность поведения активного компонента состава, которая устраняется интенсивным встряхиванием банки перед применением.

Внимание!

1. Не применять при механических повреждениях узлов и механизмов.
2. Не допускается заливка состава в непрогретые до рабочей температуры узлы и агрегаты.
3. Триботехнический состав **ArmActiv аграрный (Agro)** применяется согласно инструкции по применению.

Упаковка:

Банка 200, 450 мл. и 1 литр.

Условия хранения:

- 20 0С - +70 0С

Срок годности:

5 лет с даты производства (указана на упаковке).

Подробная информация и консультация, а также по вопросам закупки обращайтесь:

ООО «СТЗ»

197374, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ № 65, ул. Мебельная, д. 12, корпус 1, литера Б, помещ. 4Н, часть №13, офис 206

Телефон для связи: +7 (812) 986-13-11

Е-mail компании:

- общая почта: office@stzparts.ru

- почта для Заявок на поставку продукции: zakupki@stzparts.ru

Официальный номер линии поддержки клиентов: +7 (995) 891-97-75

