

Инструкция по применению ArmActiv для 2-х тактных двигателей (Moto 2).

Триботехнический состав **ArmActiv для 2-х тактных двигателей (Moto 2)** для обработки любых видов техники, оснащенных 2-х тактными двигателями, разработан на основе углеродных наночастиц C 6000, работающий по принципу углеродного наноармирования (TCN), состав добавляется непосредственно в топливную систему (готовая смесь масло и топливо) либо в масляную систему для отдельного смесеобразования непосредственно в масло, для комплексной защиты от износа, снижения трения и оптимизации процессов работы.

Объем заливки:

Объем 50 мл. состава на 5 литров готовой смеси (масло и топливо) для первичной обработки (10 мл. на 1 литр готовой смеси (масло и топливо)).
Рекомендуем при постоянной эксплуатации использовать 10 мл. на 1 литр готовой смеси (масло и топливо).
Превышение допустимого объема заливки на 50% в готовую смесь (масло и топливо), не опасно для узлов и механизмов

Способ применения:

1. Интенсивно встряхнуть банку с **ArmActiv для 2-х тактных двигателей (Moto 2)**.
2. Перед первым применением открыть крышку банки, удалить защитную мембрану интенсивно встряхнуть банку, затем надавив на бутылку, заполнить дозатор до необходимого объема и добавить содержимое в маслосливную горловину (при отдельной масляной системе) или в готовую смесь (масло и топливо).
3. Готовую смесь (масло, топливо и состав) тщательно перемешать перед добавлением в топливный бак.
4. Запустить двигатель и эксплуатировать двигатель по нагрузке не менее 30 минут.
5. Перед каждым использованием интенсивно встряхнуть флакон с составом, затем надавив на бутылку, заполнить дозатор до необходимого объема согласно рекомендации.

Примечание:

- Совместим с любыми типами масел и топлива (готовая смесь).
- Рекомендуем применять на постоянной основе для обеспечения максимальной защиты двигателя из-за особенности работы состава в двухтактных системах.
- Не является присадкой в масла и топливо.
- Не изменяет вязкость масел, химически нейтрален к маслу и топливу.
- Видимый осадок не является абразивом, а лишь особенность поведения активного компонента состава, которая устраняется интенсивным встряхиванием банки перед применением.

Внимание!

- Двигатель должен быть в исправном состоянии.
- Триботехнический состав **ArmActiv для 2-х тактных двигателей (Moto 2)** применяется согласно инструкции по применению.

Упаковка:

Банка 250 мл. с дозатором 25 мл.

Условия хранения:

- 20 0C - +70 0C

Срок годности:

5 лет с даты производства (указана на упаковке).

Подробная информация и консультация, а также по вопросам закупки обращайтесь:

ООО «СТЗ»

197374, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ № 65, ул. Мебельная, д. 12, корпус 1, литера Б, помещ. 4Н, часть №13, офис 206

Телефон для связи: +7 (812) 986-13-11

E-mail компании:

- общая почта: office@stzparts.ru

- почта для Заявок на поставку продукции: zakupki@stzparts.ru

Официальный номер линии поддержки клиентов: +7 (995) 891-97-75

